



«ВекторСтрой»

8 (951) 534 02 80

info.vectors@yandex.ru

Технические характеристики геомембраны Фундалин

Область применения	Фундалин Плюс	Фундалин Дренаж	Фундалин Штукатурный
Изоляция фундаментной плиты	Защита фундаментной плиты	-	-
Изоляция внешних стен фундамента	При отсутствии грунтовых вод на участке строительства	При наличии грунтовых вод на участке строительства	-
Изоляция внутренних стен	При использовании стеновых панелей, гипсокартона	-	Для санации влажных стен под штукатуркой
Изоляция эксплуатируемых кровель	Защита гидроизоляции	-	-
Изоляция «зеленых» кровель	-	Защита гидроизоляции, создание дренажа	-

Характеристики	Ед.изм.	Фундалин Плюс	Фундалин Дренаж	Фундалин Штукатурный
Материал		HDPE	HDPEс подложкой из дорнита	HDPEс устойчивой к щелочам сеткой из стекловолокна
Толщина	мм	~0,6	~0,6	~0,6
Высота выступов	мм	~8	~8	~8
Количество выступов на м ²	шт	~1860	~1860	~1330
Объём воздуха в выступах	л/м ²	5,3	5,3	5,5
Дренажная способность	л/сек/м	4,6	5,5	-
Вес	г/м ²	600	775	600
Сопротивление давлению	кН/м ²	250	250	150
Диапазон рабочих температур	°С	от -40 до +80	от -40 до +80	от -40 до +80

Оформить заявку на геомембрану Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).