

Сравнительные характеристики полиэфирных геосеток

Марка геосетки	Прочность на разрыв, кН/м	Размер ячейки, мм	Поверхностная плотность, гр/м ²	Вес рулона, кг	Размеры рулона (Ш*Д), м
АДС	50; 100	25*25; 40*40	250; 350	130; 182	5,2*100
АГМ-Дор	50; 100	25*25; 40*40	-	-	(1 - 5,2)*(50; 100)
АГМ-Грунт	30; 50; 100	25*25; 40*40	150; 250; 380	15 - 130	(1 - 5,2)*(50; 100)
Армосет	50; 100	42*42	250; 375	130; 195	5,2*100
Армостаб-АР2П	20 - 500	От 10*10 до 60*60	-	-	-
Армостаб-АР1П	40 - 1000 (вдоль)	От 10*10 до 60*60	-	-	-
Армостаб-Асфальт	50; 80; 100	20*20; 30*30; 35*35; 40*40	250; 370; 500	100 - 530	(4 - 5,3)*(100; 200)
Asphaltex PET	20 - 100	-	90 - 410	-	5,2 (ширина)
Enkagrid PRO	44 - 199	111*34; 111*37; 111*41	220 - 640	110 - 320	5*100
Геофлак	20; 40; 60; 80; 100	20*20; 30*30; 35*35; 40*40; 50*50	230; 330; 430; 530; 600	115; 165; 215; 265; 300	5*100
Геогрунт	30 - 200	40*40; 43*43	250 - 800	104 - 208	5,2*(50; 80)
Геомакс	50; 70; 100; 120	25*25; 37,5*37,5; 50*50	225; 320; 450; 540	-	5,2 (ширина)
ГСН	300 - 500	20*20; 25*25; 40*40; 50*50	150 - 500	-	-
МакГрид GW	20 - 200	20*20; 25*25; 35*35	-	-	(3,6 - 5,3)*100
Paradrain	50; 80; 100; 150; 200	200*50; 200*42	360; 430; 490; 620; 760	90; 100; 110; 140; 170	3,9*50
Paragrid	30 - 200	426*51; 426*42	-	93 - 147	3,9*(50; 80; 100)
Paralink	201 - 1357	100*18; 100*15; 100*12,5; 100*10	-	480 - 900	4,5*(50; 100; 130; 150; 200)
ПолиЭф-Грунт	20 - 700	10*10; 20*20; 25*25; 30*30; 35*35; 40*40; 50*50; 60*60	230 - 2600	-	-
ПСД	35; 45; 50	25*25; 40*40; 32*38; 32*42	-	-	-
ПС Хайвей	50; 100	40*40	160; 300	-	-
ПС Полисет	50; 100	20*20; 50*50	160; 300	-	5 (ширина)
АПС	35; 50	25*25; 30*30; 35*35; 40*40; 45*45; 50*50	-	-	-
T-Track	40 - 85	20*20; 30*30; 35*35	-	-	5*200
Vectonet	30 - 200	25*25; 30*30; 40*40; 50*50	-	-	5*(50; 100)

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).

Сравнительные характеристики полипропиленовых геосеток

Марка геосетки	Прочность на разрыв, кН/м	Размер ячейки, мм	Поверхностная плотность, гр/м ²	Вес рулона, кг	Размеры рулона (Ш*Д), м
Апрогрид	20; 30; 40	-	220; 330; 530	-	-
Апролат	20; 30; 40; 45	37*37	240; 360; 510; 560	48; 72; 102; 112	4*50
Enkagrid MAX	20; 30; 40	44*41; 44*40; 42*38	145; 205; 265	97; 124; 154; 215	5*100
Fornit	20; 30; 40; 60; 80	15*15; 40*40	150; 270; 330; 470; 680	156; 281; 343; 489; 707	5,2*200
ГЕО ДС	20; 30; 40	42*42; 40*40; 38*38	-	-	4*50
Геофлак	20; 30; 40; 45	37*37	300; 380; 510; 570	60; 76; 102; 114	4*50
Геомакс	20; 30; 40; 42; 45	-	220; 330; 530; 540; 560	-	-
МакГрид EG	15; 20; 30; 40	38*38	-	-	3,95*50
ОСС Д	19	33*33; 43*43	220; 235	44; 47	4*50
Polgrid BX	15; 20; 30; 40; 45	35*35; 39*39	-	-	4*(30; 50; 75)
Polgrid BX MAX	20; 30	65*65	-	-	4*50
Протэкт	20; 30	40*40	260; 400	50; 80	4*50
РГК СД	20; 30; 40; 42; 45	35*35; 40*40; 65*65	240; 340; 530; 540; 560	48; 68; 106; 108; 112	4*50
АПС-Д	20; 30; 40	35*35; 39*39; 65*65	-	-	3,95*50
Secugrid	20; 30; 40	33*33; 32*32; 31*31	155; 200; 240	74; 95; 114	4,75*100
Славрос СД	20; 30; 40; 45	40*40	220; 330; 530; 600	55; 83; 133; 150	5*50
Стрэн Д	20; 30; 40	39*39; 65*65	220 - 540	44 - 108	4*50
Tenax LBO	20; 30; 40	41*31; 40*27; 35*45	270; 420; 650	115 - 138	4*(50; 75; 100)
Tensar SS	20; 30; 40	39*39; 33*33; 65*65	-	-	-
Техполимер СД	20; 30; 40; 45	40*40; 65*65	240; 340; 530; 650	48; 68; 106; 130	4*50
Thrace TG	13 - 40	25*33; 40*40; 60*60	-	-	3,95*(50; 75)

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).

Сравнительные характеристики стекловолоконных геосеток

Марка геосетки	Прочность на разрыв, кН/м	Размер ячейки, мм	Поверхностная плотность, гр/м ²	Вес рулона, кг	Размеры рулона (Ш*Д), м
АГМ-Дор (С)	50; 100	25*25; 40*40	300; 500	30 - 200	(1 - 4)*100
Армдор	50; 70; 100; 120	25*25; 37,5*35,5; 50*50	225; 320; 450; 540	20,3 - 56,7	(1,2 - 1,4)*75
Asphaltex GLASS	40 - 120	-	180 - 490	-	5,35 (ширина)
Геофлакс	50; 70; 80; 100; 120	25*25; 37,5*37,5; 50*50	300; 370; 420; 470; 570	-	-
Геомакс	50; 80; 100	25*25; 37,5*37,5; 40*40; 50*50	-	-	-
ГЕО СТ	50; 80; 100	20x20; 25x25; 30x30; 35x35; 40x40	300; 420; 550	80 - 292	5,3*(50; 100)
GlassPARRoad	30; 50; 80; 100	25,4*25,4; 12,5*12,5	180; 310; 400; 525	27; 47; 60; 79	1,5*100
СДА	50; 80; 100	20*20; 25*25; 30*30; 35*35; 40*40	120 - 520	-	1 - 5 (ширина)
Славрос ГСК	50; 70; 100; 200	25*25; 37,5*37,5; 40*40; 50*50	200; 280; 400; 900	12 - 360	(1,2; 2,4; 4)*(50; 100)
ССНП Хайвей	50; 100	25*25; 40*40	300; 500	-	4 (ширина)
ССНП Нефтегаз-Грунтсет	50; 100	12*12; 25*25; 45*45; 50*50	300; 500	120; 200	4*100
X-Grid	50; 80	25,4*25,4	-	-	(2; 4; 6)*50

Сравнительные характеристики базальтовых геосеток

Марка геосетки	Прочность на разрыв, кН/м	Размер ячейки, мм	Поверхностная плотность, гр/м ²	Вес рулона, кг	Размеры рулона (Ш*Д), м
Asphaltex BASALT	50; 100	-	220; 440	-	5,35 (ширина)
Геомакс	40 - 600	25*25; 40*40; 50*50	-	-	4 (ширина)
Славрос СБНП	40 - 600	25*25; 40*40; 50*50	-	-	4 (ширина)

Сравнительные характеристики гексагональных геосеток

Марка геосетки	Прочность на разрыв, кН/м	Длина ребра, мм	Поверхностная плотность, гр/м ²	Вес рулона, кг	Размеры рулона (Ш*Д), м
Геомакс	17; 21; 23	-	250; 290; 360	-	-
РГК ТХ	17; 21; 23; 30; 40; 45	40	250; 290; 360; 480; 530; 560	75 - 112	4*(50; 75)
Tenax GNT	8; 10; 12	-	750; 1000; 1300	77 - 260	(2,05; 3,9)*(25; 50)
Tensar TriAx	-	40	-	-	-

Оформить заявку на геосетку Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта [On-line заказ](#).